

LS-150

スクリーン印刷機

取扱説明書



ご使用前に必ず本書をお読み下さい。



ニューロング

ニューロング精密工業株式会社

〒141 東京都品川区東五反田3-21-5

TEL 03-3473-1155

FAX 03-3473-5055

1.3 仕様

装置外形寸法	590W × 1115D × 1197H mm (フレーム開時1690H)
対象ワーク材質	セラミック、PCB (ガラエポ、紙フェノール等) アクリル板、ガラス、アルミ 他
対象ワーク寸法	50 × 50mm ~ 150 × 150mm
印刷寸法	50 × 50mm ~ 150 × 150mm
版枠寸法	□320mm、t16.5mm
スキージストローク	50~200mm
スキージ速度	40~300mm/sec
スキージ角度	60° ~90°
スキージ形状	平スキージ9t × 170mm
スクレppa形状	平スキージ用180mm
印圧	1~4kgf/cm ²
版枠整合量	XY : ± 5mm、θ : ± 1.5°
クリアランス	0~20mm
印刷テーブル寸法	230 × 230mm
ワーク固定方法	プロア吸着固定
機械繰り返し精度	± 0.01mm
制御	シーケンサ (オムロン製)
電源	AC100V 単相 <i>157%の0% 5A~6A</i> <i>1.5/1.6 kWh</i>
空圧源	5kgf/cm ² 、消費量50N ℓ/min
重量	280kg
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・リモート操作ボックス付 (オプション) ・自動起動用フットスイッチ付